



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken AiroClearWall V6000



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6202800006
- EAN-code: 7630029440278
- Productcategorie: Afzuigkap
- Type: AW6T9QTLG
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Wandafzuigkap



Details AiroClearWall V6000

Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Productcategorie: Afzuigkap
- Type: AW6T9QTLG
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Wandafzuigkap

Specificaties

- Max. toestelhoogte luchtafvoer: 660 mm
- Toestelhoogte luchtafvoer: 460 mm
- Toestelhoogte luchtrecirculatie: 570 mm
- Max. toestelhoogte luchtrecirculatie: 770 mm
- Fronthoogte: 55 mm
- Toestelbreedte: 898 mm
- Toesteldiepte: 550 mm
- Max. toesteldiepte: 550 mm
- Leeg gewicht: 25.5 kg

Bediening en display

- Bediening: TouchControl
- Weergave van het ventilatievermogen
- Verlichtingstechnologie: LED
- Aantal lichtbronnen: 2

Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 692931
- Ecopoints device (EP): 454380
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 245
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 159
- Monetary equivalent end of life (CHF): 315
- Monetary equivalent device (CHF): 235

Energie

- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.48 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Energieverbruik op jaarbasis: 28.2 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 36.3
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 2 x 2 W
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.134 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.2 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- Plafondkapdesign: kubiek
- SilentPlus
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Afstandsbediening: Optioneel, als toebehoren
- Vetfilters: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd



Functies

- OptiLink
- ComfortFix
- Luchtafvoer
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Aanraakvergrendeling
- Intensief niveau
- Automatische naloop

Overige specificaties

- Lichtkleur in Kelvin: 2700 K
- Lichtkleur in Kelvin (max.): 4000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 28
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 113 lux
- Vetfilterklasse: B
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 675 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 452 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 247 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 570 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 389 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 210 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 63 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 52 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 38 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 68 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 56 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 41 dB(A)
- Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoer
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 130 W

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar
- Interface: Bluetooth