

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwapparaten
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 640 m3/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 /
Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Materiaalnummer fabrikant	10884510
EAN-nummer	4002516028826
Marketingklasse	Platinum
Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Functies	
Soort luchtgeleiding	Kan achteraf worden gemonteerd
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Ja
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Tiptoetsen	•
Bediening	Touch on Glass-regelaars
Miele@mobile-app	•
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Smart Extras	
Pushberichten	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Google-spraakbesturing	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,6
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Aantal x Watt	3 x 3 W

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 /
Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Lichtsterkte in Lx	670 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur)	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	185
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Vermogensstand in stand Intensief (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk niveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 /
Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

•

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm

710–1030

Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm

840–1160

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm

710

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm

1030

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm

840

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm

1160

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm

450

Breedte van kap in mm

898

Hoogte van kap in mm

85

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm

650

Nettogewicht in kg

26,0

Diepte van kap in mm

500

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,5

Geaarde stekker

•

Totale aansluitwaarde in kW

0,08

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Frequentie in Hz

50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Uitschuifbare bevestigingskolom

•

Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat

aanbevolen

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

•