

iQ700, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958GED1



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Optionele accessoires

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ530000 Half tray, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ633073 Professionele pan, HZ635000 AirFry & Grillset, HZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 :, HZ66D52 2 stoomschalen (met en zonder gaatjes) M, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :, SZ72010 Aquastopverlenging

De intelligente fullSteam Plus bakoven met Individuele bruining en camera, Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) en vaste wateraansluiting voor uitstekende resultaten.

- ✓ Individuele Bruining met camera: voor constant perfecte bakresultaten.
- ✓ TFT-touchdisplay Pro: een groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Food recognition: je oven herkent het gerecht en stelt het juiste programma voor.
- ✓ fullSteam Plus met sous-vide en vaste wateraansluiting: eenvoudig stoomkoken zonder navullen van het waterreservoir.

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 670 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Materiaal deur: Glas
 Nettogewicht: 41.4 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 120 cm
 EAN-code: 4242003902745
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Inhoud: 71 l
 Energieklasse¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyclus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyclus
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

iQ700, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958GED1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 25 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Air fry, Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 71 liter
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Vaste wateraansluiting
- fullSteam Plus
- steamBoost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- bruiningsgraad-detectie door camera
- Food Recognition: gerechtsherkenning door camera in de oven en AI.
- roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- bakingSensor Plus: baksensor met tijdsvoorspelling
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- dualLED
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- ecoClean Plus reinigingsprogramma, humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons geëmailleerde bakplaat universele bakplaat

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

iQ700, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958GED1

Maatschetsen

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Afmeting in mm

Maatschetsen		
Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).		
Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm