



Effectief, efficiënt en makkelijk beladen

De AEG 5000-serie reinigt efficiënt en droogt met frisse lucht. Ruim, eenvoudig in gebruik met op tijd gebaseerde programmakeuzes en een in hoogte verstelbare bovenkorf.

Voordelen en specificaties

Eindigt de droogcyclus met frisse lucht

AirDry voltooit het droogproces met een natuurlijke luchtcirculatie. De deur opent automatisch tegen het einde van de cyclus, waardoor lucht op kamertemperatuur de vaatwasser binnenkomt. Tot wel 3x beter droogresultaat vergeleken met een gesloten systeem.



Niet meer nadenken over programma's. Kies alleen de tijd

Met het TimeSelect-display hoef je geen programma's meer te kiezen. Bepaal alleen hoe snel de vaat klaar moet zijn en de vaatwasser regelt de rest.



Ruimte waar je die nodig hebt: in hoogte verstelbare bovenkorf

Creëer boven of onder eenvoudig meer ruimte met de in hoogte verstelbare bovenkorf. Pak simpelweg de handgrepen aan beide zijden van de korf vast en trek lichtjes omhoog om deze te verhogen of te verlagen.




Een schone vaat in 30 minuten

Als de vaat snel schoon moet zijn: QuickProgram duurt slechts 30 minuten. Efficiënt en handig.



Optimaliseer de prestaties met MachineCare

Behoud optimale prestaties met de MachineCare-cyclus. Het programma is ontworpen om kalkaanslag en opgehoopt vet te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat de vaatwasser altijd optimaal presteert, met speciaal zuiverend product.



- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 6 Programma's, 3 temperaturen
- Afwasprogramma's: 90 minuten, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 minuten, Spoelen
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- Bestekmand
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 46 dB
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met Low round rack frame, fixed tines
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- Laadcapaciteit: 13 couverts (IEC)
- Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550	Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Aansluitwaarde (W)	1950	Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	9.9
Lengte toevoerslang (cm)	150	Aantal couverts (EU 2017/1369)	13
Lengte afvoerslang (cm)	150	Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00
Ampère	10	Connectivity	Nee
Netspanning (V)	220-240	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776	Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10	Constructietype	inbouw
Scharniersysteem	Standaard schuifscharnieren (2-10 kg)	Installatie	volledig geïntegreerd
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	32	Bedieningspaneel	SmartSelect
Brutogewicht, met verpakking (kg)	34	Bovenste sproeiniveau	Geen
Geluidsniveau ((dB)A)	46	Onderste sproeiarm	Standaard
Akoestische geluidsemisieklass	C	Plaatsing bestek	Bestekmand
Energie-efficiëntieklasse	E	Vloerprojectie	Geen
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.936	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	190
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	94	Interieurverlichting	Nee
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50		

