




Hoge reinigingsefficiëntie. Ruime, veelzijdige korven


De 8000-serie levert krachtige prestaties om hardnekkige aangekoekte of ingedroogde resten te verwijderen. Veelzijdige, soepel schuivende korven met opklapbare delen en unieke glazenhouders. Het efficiënte watersysteem gebruikt slechts 8,4 liter water.

Voordelen en specificaties



SatelliteClean® Pro: effectieve technologie tegen hardnekkige etensresten

De dubbele roterende sproeiarm van SatelliteClean® Pro verspreidt efficiënte waterstralen vanuit meerdere hoeken. Zo worden hardnekkige etensresten in slechts 90 minuten voor 100% verwijderd – zonder extra waterverbruik.



Naadloze integratie met de Push2Open-deur

Zonder zichtbaar handvat integreert de Push2Open-deur naadloos in je keuken. Openen doe je eenvoudig met even lichtjes duwen op het middelste bovengedeelte van de deur.



EasyFlex Plus-korven bieden flexibiliteit en veilige glasverzorging

De vernieuwde EasyFlex Plus-korven glijden soepel en hebben drie opklapbare rijen om ruimte te maken voor lastig plaatsbare items. Rubberen grepen en antislip spikes houden wijnglazen stevig op hun plek en voorkomen dat ze tegen elkaar stoten. Zelfs gardes en soeplepels passen in



ZoneClean: krachtig voor pannen, zacht voor glazen

Activeer ZoneClean om de waterdruk van de sproeiarm te maximaliseren voor het schoonmaken van pannen in de onderste korf, terwijl glazen in de bovenste korf met een zachtere druk worden behandeld. Twee reinigingszones, zonder extra water- of energieverbruik.



Bespaar water bij elke wasbeurt. Kachtig. Zuinig

AquaSave, ons vernieuwde waterbeheersysteem, activeert de sproeiarmen afzonderlijk en stuurt water alleen daarheen waar het nodig is. Zo daalt het waterverbruik tot slechts 8,4 liter – zonder in te leveren op reinigingsprestaties.

- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- SatelliteClean® Pro sproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 8,4 l, 0.746 kWh voor Eco cyclus
- Geproduceerd in een Zero-Landfill fabriek waar geen afval ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot.
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 8 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: 120 Minutes, 60 minuten, 90 minuten, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 minuten, Spoelen
- Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- Extra programma's via de app: Silent (P), ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, ExtraPower, HalfLoad
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Optie ZoneClean: activeer twee reinigingszones met onderaan hogere druk voor vuile pannen en bovenaan zachtere reiniging voor delicaat servies
- Extra Silent optie: voor extreem stille werking, slechts 40 dB(A)
- Besteklade
- Startuitstel tot 24 uur
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	815x596x550
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Aansluitwaarde (W)	1550-2200
Geluidsniveau ((dB)A)	42
Akoestische geluidsemissieklasse	B
Energie-efficiëntieklasse	C
Aantal couverts (EU 2017/1369)	14
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.746
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	75
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	8.4
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	3:30
Constructietype	inbouw
Installatie	volledig geïntegreerd
Push2Open deur	Ja
Connectivity	Ja

Bedieningspaneel	SmartSelect Connected Display en App
Bovenste sproeiniveau	3e sproeiarm
Onderste sproeiarm	SatelliteClean® Pro
Plaatsing bestek	Besteklade
Flexibele korven	EasyFlex Plus korven
Vloerprojectie	LightOnFloor
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	290
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	260
Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	180
Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	210
Interieurverlichting	Nee
Lengte toevoerslang (cm)	180
Lengte afvoerslang (cm)	180
Ampère	10
Netspanning (V)	200-240
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	670 - 815
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	4 - 12
10 jaar garantie op motor	Ja

